



Kidolgozott.
Csiszolt.
Tökéletesített.

Bemutatkozik az új 700 Signature sorozat. A 700 Signature sorozat ötvözi a legmodernebb technikát a lehető legmagasabb színvonalú tervezéssel, kivittel és minőséggel. Minden hangsugárzó nagy gondossággal készült, tapasztalattal továbbcsiszolt és szenvedéllyel tökéletesített.

Kidolgozott

A különleges Datuk Gloss burkolat éppen olyan gyönyörű, mint amennyire jó a hangja a hangsugárzóknak. Minden pár hangsugárzó egyedi, nincs két ugyanolyan darab megegyező mintázattal és érezettel.



Csiszolt

A nagy tapasztalattal készített keresztváltó tervek és komponenseknek köszönhetően kivételes részletgazdagsággal és a tiszta hangzással rendelkezik.



Tökéletesített

A Signature a több évtizednyi hangsugárzó tervezés csúcspontja. Megtestesít mindent, amit tudunk - és ez most először a 700-as sorozatban jelenik meg.





702 Signature

Technikai jellemzők	Elcsatolt Carbon Dome™ magassugárzó Tömör magassugárzó ház a doboz tetejére kiültetve Continuum™ kónuszú FST™ középsugárzó Elcsatolt középsugárzó Aerofoil™ profilú mélysugárzók Flowport™
Leírás	3 utas bass reflex rendszerű
Meghajtó egységek	1x ø25mm (1 in) Elcsatolt Carbon Dome magas 1x ø150mm (6 in) Continuum kónuszú FST közép 3x ø165mm (6.5 in) Aerofoil profilú mély
Frekvencia tartomány	-6dB-nél 28Hz és 33kHz
Frekvencia válasz	45Hz - 28kHz ±3dB
Érzékenység	90dB spl (2.83V _{RMS} , 1m)
Harmonikus torzítás	2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m) <1% 86Hz - 28kHz <0.5% 110Hz - 20kHz
Névleges impedancia	8Ω (minimum 3.1Ω)
Ajánlott erősítő teljesítmény	30W - 300W 8Ω- on nem túlvezérelve
Méreték	Magasság: 994mm (39 in) csak a kabinet 1087mm (42.8 in) magassugárzóval és talppal Szélesség: 200mm (7.9 in) csak a kabinet Mélység: 366mm (14.4 in) talppal együtt 337mm (13.3 in) csak a kabinet 364mm (14.3 in) előlappal és csatlakozókkal 414mm (16.3 in) talppal együtt
Súly	29.5kg (65 lb)
Színek	Kabinet: Datuk Gloss Előlap: Fekete



705 Signature

Technikai jellemzők	Elcsatolt Carbon Dome™ magassugárzó Tömör magassugárzó ház a doboz tetejére kiültetve Continuum™ kónuszú mély/ középsugárzó Flowport™
Leírás	2 utas bass reflex rendszerű
Meghajtó egységek	1x ø25mm (1 in) Elcsatolt Carbon Dome magas 1x ø165mm (6.5 in) Continuum kónuszú mély/közép
Frekvencia tartomány	-6dB-nél 45Hz és 33kHz
Frekvencia válasz	50Hz - 28kHz ±3dB
Érzékenység	88dB spl (2.83V _{RMS} , 1m)
Harmonikus torzítás	2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m) <1% 100Hz - 22kHz <0.5% 150Hz - 20kHz
Névleges impedancia	8Ω (minimum 3.7Ω)
Ajánlott erősítő teljesítmény	30W - 120W into 8Ω- on nem túlvezérelve
Méreték	Magasság: 340mm (13.4 in) csak a kabinet 407mm (16 in) magassugárzóval Szélesség: 200mm (7.8 in) Mélység: 285mm (11.2 in) csak a kabinet 301mm (11.9 in) előlappal és csatlakozókkal
Súly	9.3kg (20.5 lb)
Színek	Kabinet: Datuk Gloss Előlap: Fekete



A Continuum, a Carbon Dome és az Aerofoil a B&W Group Ltd. bejegyzett védjegyei.